MARY-NYL

Vinyl mat d'intérieur – impression placoplâtre

CONDITIONNEMENT	**En emballage de 5 kg, 15 kg et 25 kg**

SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du DTU 59.1
Supports sains (non friables ni fissurés), propres (non souillés ni recouverts de peintures farinantes ou envahis par des micro-organismes) et secs

PROPRIETES

Applicable sur tout fond bâtiment à l'intérieur exclusivement – facile d'emploi
Bon pouvoir garnissant

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à 8°C et inférieure à 35 °C en intérieur
Humidité relative inférieure à 65% en intérieur
Bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau

MODE D'EMPLOI

Rouleau, brosse : prêt à l'emploi
Airless : dilution éventuelle de 2 à 4 % d'eau
S'applique en 1 ou 2 couches suivant le support à recouvrir
L'application doit être conforme aux dispositions du DTU 59

SARL SUD VENDÉE PEINTURES - 2 bis, rue Albert Laval - 85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. : 02 51 69 44 11 – Fax : 02 51 69 15 65 – E-mail : SVPeint@wanadoo.fr - Site Web : www.svp-peintures.com

CARACTERISTIQUES

Classification AFNOR	NFT 36005 Famille I Classe 7b2
Présentation	Liquide épais
Aspect du feuil sec	Mat
Extrait sec en poids	66 %
Densité à 23°C	1,67 ±0,02 g/cm^3
Rendement moyen au m²	250 à 300 gr au m²
Séchage	hors poussière 20 à 30 mn, recouvrable 12 h (variable)
Teinte	blanc

STOCKAGE

Maxi 12 mois en emballe d'origine non entamé – craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Voir fiche de sécurité

Les informations contenues dans cette fiches sont données de bonne foi. Cependant, les conditions d'application n'étant pas sous notre contrôle, SUD VENDÉE PEINTURES ne peut assumer de responsabilité pour tous risques découlant de l'utilisation de ce produit. Nous nous réservons le droit de modifier les données sans préavis.

SARL SUD VENDÉE PEINTURES - 2 bis, rue Albert Laval - **85200 FONTENAY-LE-COMTE**
Tél. : 02 51 69 44 11 – Fax : 02 51 69 15 65 – E-mail : SVPeint@wanadoo.fr - Site Web : www.svp-peintures.com